

Karta techniczna

Klasy, wym. 2,8 m x 0,8 m



Dane techniczne:

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatą techniczną: IBDiM Nr AT/2009-03-1755/2

Nawierzchnia:

Zalecamy nawierzchnię asfaltową ewentualnie posadzkę betonową albo kostkę brukową: typ -holland bez fazy lub behaton - podwójne T bez fazy, spoinowanie (zafugowanie) o minimalnej szerokości.

Warunki atmosferyczne:

Najlepiej instalować w miesiącach: maj - wrzesień. Temperatura – min. +15 stopni. Nawierzchnia powinna być sucha bez opadów atmosferycznych charakteryzującą się wilgotnością 85%, idealnie aby było słonecznie i ciepło np. temperatura powyżej +25 stopni.

Instrukcja montażu:

Masę nakładać w postaci gotowych elementów prefabrykowanej masy termoplastycznej. Materiał termoplastyczny wulkanizuje się z utwardzoną nawierzchnią w trakcie podgrzewania. Masę nakładać na suchą i oczyszczoną nawierzchnię bez zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych w suchy i słoneczny dzień. Zgodnie z kartą katalogową masy termoplastycznej i zaleceniami producenta.

Czyszczenie:

Zamiatanie, lekkie mycie myjka ciśnieniową.